

## DETALLE TRASLAPE CUBIERTA

POR RESTRICCIÓN DE TRANSPORTE Y MANEJO, LOS PANELES SE FABRICAN EN UN LARGO MÁXIMO DE 15,30M. EN EL CASO QUE SE REQUIERA CUBRIR PENDIENTES MAYORES A 15,30M, SON NECESARIOS LOS TRASLAPES TRANSVERSALES PARA DAR CONTINUIDAD A LA CUBIERTA. EL TRASLAPE MÍNIMO DEBE SER DE 300MM.

KIT FIJACION  
AUTOPERFORANTE +  
ARANDELA VULCANIZADA +  
"CAPELOTTO" + ARANDELA  
NEOPRENE

TRASLAPE  $\geq 300\text{mm}$

PANEL  
DÚOPLUS/  
DUOLIGHT

PANEL  
DÚOPLUS/  
DUOLIGHT

ESTRUCTURA DE SOPORTE  
(SE RECOMIENDA FORMAR UN  
"TUBO")

SELLADOR  
POLIURETÁNICO  
DOBLE CORDON

△  
S<sub>1</sub>

CORTE LA CARA INTERNA Y RETIRE EL POLIURETANO CON  
ESPÁTULA, DEBE TENERSE EXTREMO CUIDADO EN REMOVER  
TOTALMENTE LA ESPUMA DE LA CHAPA PARA ASEGURAR UN  
EXCELENTE CONTACTO ENTRE LÁMINAS DE LOS PANELES.